

Sikkerhedsdatablad

PP Olieemulsionsmaling

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

PR-nummer: Udarbejdet den: 01-12-2007 / ELGR Erstatter den: 01-10-2005	Leverandør: PP Mester Maling A/S Islevdalvej 185 2610 Rødovre Tlf.: 7015 2040 Fax: 4454 1696 Nødtelefonnr.: Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen på tlf. 35 31 60 60. Kontaktperson: Miljøafdelingen E-mail: hse@ppmm.dk
--	---

2. Fareidentifikation

Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.
Yderligere information For allergikere se information i pkt. 11.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.					
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger					

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Ved ildebefindende bringes personen i frisk luft og holdes under opsyn.
Indtagelse Drik et par glas vand eller mælk.
Hud Skyl huden med store mængder vand, samtidig med at tilsølede klæder, armbåndsure o.lign. fjernes.
Øjne Eventuelle kontaktlinser fjernes. Bøj hovedet bagover, spil øjet godt op og skyl med vand i nogle minutter eller til ubehaget er borte. Søg læge hvis ubehag vedvarer.
Øvrige oplysninger Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket. Symptomer: Se punkt 11.

5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brandfarligt. Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge.
--

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Spildt materiale samles op med absorberende materiale, mekanisk udstyr eller skrubes op (hvis væsken er meget viskøs). Undgå at større mængder af produktet slipper ud i vandkilder, kloak eller miljøet generelt. Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndighederne informeres.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering Undgå indånding af damp og sprøjtetåge. Undgå kontakt med huden og øjnene.
Opbevaring Opbevares i tæt lukket originalemballage, frostfrit og utilgængeligt for børn. Adskilt fra fødevarer.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Sørg for god udluftning. Der bør være adgang til rindende vand og øjenskyller.

Ved slibning af behandlede overflader dannes støv, som er sundhedsskadeligt. Sørg for god ventilation. Brug om nødvendigt åndedrætsværn.

Arbejde med produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter.

Åndedrætsværn

Ved sprøjtning anvendes helmaske med kombifilter.

Handsker og beskyttelsestøj

Brug beskyttelseshandsker af f.eks. vinyl. Handskeleverandørens instruktioner og informationer angående anvendelse, gennembrudstid o.lign. skal følges.

Anvend særligt arbejdstøj. Ved sprøjtning anvendes overtræksdragt med hætte.

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm ved risiko for stænk.

Grænseværdier

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende - Væske i diverse kulører

Lugt - Alkydolieemulsion

Opløselighed - Emulgerbar med vand

Massefylde (kg/l): 1,22-1,31

pH (koncentrat): 8,5

Org. opløsningsmidler (vægt%): < 0,1

Vand (vægt%): < 60

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabil ved normal håndtering. Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter som kulmonoxid og kuldioxid.

11. Toksikologiske oplysninger

Akut

Indånding

Længere tids brug i små, tillukkede rum kan medføre ubehag. Indånding af sprøjtetåge kan være skadelig for lungerne.

Indtagelse

Indtagelse af større mængder kan give forbigående ubehag.

Hudkontakt

Langvarig eller gentagen kontakt kan give affedtning, udtørring eller irritationseksem.

Øjenkontakt

Kan fremkalde irritation af øjet.

Risiko for overfølsomhed

Indeholder Isothiazolinon (CMIT/MIT, CAS-nr. 55965-84-9), som kan give overfølsomhed ved hudkontakt.

Indeholder Isothiazolinon (DCOIT, CAS-nr. 64359-81-5), som kan give overfølsomhed ved hudkontakt.

Langtidsvirkninger

12. Miljøoplysninger

Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt i henhold til gældende lovgivning. Produktet må ikke slippes ud i kloak eller vandløb.

Økotoksicitet

Økotoksikologiske oplysninger findes ikke tilgængelige på produktet som sådan.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Produktet er ikke farligt affald. Bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser.
Flydende rester af produktet er klassificeret som:
EAK-kode: 08 01 12 Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11.
Kemikalieaffaldsgruppe: H
Affaldsfraktion: 03.22

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: Det er vurderet, at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Anden mærkning

VOC-grænseværdi (Kat. A/c): 40 g/l (2010)
Produktets VOC: max. 40 g/l

Kodenummer: 00-1 (1993)

Anvendelsesbegrænsning

-

Krav om uddannelse

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16. Andre oplysninger

Anvendte kilder

Leverandørernes sikkerhedsdatablade samt gældende lovgivning.

Øvrige oplysninger

Sikkerhedsdatabladet er baseret på EU- og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Oplysningerne bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet, og er ingen garanti for produktets egenskaber.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3

Ingen R-sætninger.

Der er foretaget ændringer i følgende punkter

Generelt ændret i alle punkter.

(Udarbejdet i Toxido®)