



Arbejdspladsbrugsanvisning

Würth Trælim D3/D4 Art. nr. 0892 100 16

Identifikation af stof eller kemisk produkt

Revisionsdato 13.08.2014
Trykdato 16.08.2014

Produkt kode : 089210016

Firma : Würth Danmark A/S
Montagevej 6, Industri N2
6000 Kolding
Danmark
E-mail adresse: mail@wuerth.dk

Telefon : +45 7932 3232
Telefax : +45 7556 9710 , +45 7932 3242

Oplysninger om regulering

Etikettering FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

Ikke et farligt stof eller blanding.

GHS-klassificering:

Tillægsmærkning:

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Indeholder: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF no. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF no. 220-239-6]
EUH208 Kan udløse allergisk reaktion.

Kodenummer:

Kodenummer : 0-1 (1993)

Anvendelsesbegrænsninger : For produkter omfattet af bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter, kan der være yderligere krav til ventilation og værnemidler, se bekendtgørelsen.

Fareidentifikation

Toksikologiske oplysninger

Hudkontakt:

Kan give hudirritation.

Øjenkontakt: Kan irritere øjne.

Arbejdspladsbrugsanvisning

Würth Trælim D3/D4 Art. nr. 0892 100 16

Håndtering og Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Generel praksis for erhvervshygiejne. Undgå indånding af dampe/tåge/gas. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Vask forurenede tøj før genbrug.

Åndedrætsværn : Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt. Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. Maske med kombineret filter for dampe/partikler (EN 141).

Opbevaringssted:

Beskyttelse af hud og krop : Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.

Beskyttelse af hænder

Materiale : PVC

Materiale : Neopren

Materiale : Natur gummi

Kemikaliebeskyttelseshandsker skal udvælges afhængigt af koncentrationen og mængden af farlige stoffer på arbejdspladsen. Spørg handskefabrikanten om ovennævnte beskyttelseshandskes kemikaliebestandighed til særlige opgaver.

Opbevaringssted:

Beskyttelse af øjne : Risiko for sprøjt - bær beskyttelsesbriller.

Opbevaringssted:

Kontaktperson:

Arbejdspladsbrugsanvisning

Würth Trælim D3/D4 Art. nr. 0892 100 16

Førstehjælpsforanstaltninger

| | |
|-----------------------|--|
| Indånding | : Hvis indåndet, flyt tilskadekomne til frisk luft. |
| Indtagelse | : Ved indtagelse, fremprovoker IKKE opkastning. Søg læge ved vedvarende symptomer. Hvis en person kaster op liggende på ryggen, lægges personen i aflåst sideleje. |
| Hudkontakt | : Skyl straks hud med store mængder af vand. |
| Øjenkontakt | : Fjern evt. kontaktlinser, hvis det let kan gøres. Kommer stoffet i øjnene, skyl straks med rigeligt vand og søg læge. |
| Generelle anvisninger | : Ved ildebefindende, søg læge (vis etiketten, hvis muligt). Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Fjern øjeblikkeligt forurenede tøj og sko. |

Førstehjælpsudstyr:

Nødtelefon:

Håndtering og opbevaring

Undgå at indånde dampe eller spraytåge. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå kontakt med oxidationsmidler, stærke syrer eller baser. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Uforenelig med baser. Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret sted. Beskyttes mod frost, varme og sollys.

Opbevaringssted:

Brandslukning

Brandslukning:

| | |
|---|--|
| Egnede slukningsmidler | : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. |
| Specifikke farer | : Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang. Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet. |
| Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet | : I tilfælde af brand: brug lufforsynet åndedrætsværn. Brug personligt beskyttelsesudstyr. |
| Yderligere oplysninger | : Standard procedure for kemikalie brande. Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. Indånd ikke dampe i tilfælde af brand og/eller eksplosion. Anvend vandtåge til at køle uåbnede beholdere. Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakfløb. Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler. |

Slukningsudstyr:

Forholdsregler over for udslip ved uheld

Arbejdspladsbrugsanvisning

Würth Trælim D3/D4 Art. nr. 0892 100 16

Forholdsregler over for udslip ved uheld:

Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder. Undgå indånding af dampe eller tåger. Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt. Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder. Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld). Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere. Rens den forurenede overflade omhyggeligt.

Udstyr udslip/uheld:

Bortskaffelse

Affald:

| | |
|---|---|
| Vejledning om bortskaffelse og indpakning | : Bortskaffelse: I henhold til lokale og nationale regulativer. Affald må ikke komme i kloakken. Bortskaffes ikke sammen med husholdningsaffald. |
| Affaldsnr. (EWC) | : Affaldskode (ubrugt produkt): 080410, Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09 Affaldskode (brugt produkt): 080410, Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09 |
| Bortskaffelse af snavset emballage | : Affaldskode (forurenede emballage): 150110, Emballage, som indeholder rester af eller er forurenede med farlige stoffer |

Affaldsbeholder:

Affaldsaftager:

Miljøoplysninger

Økotoxicitet:

Produktet må ikke komme i afløb, vandløb eller jorden.

Fysisk-kemiske egenskaber

| | |
|-------------|---------------------------|
| Form | : væske |
| Farve | : hvid |
| Lugt | : mild, eddike-agtig |
| Flammepunkt | : Ikke anvendelig |
| pH-værdi | : ca. 3 |
| Frysepunkt | : ca. 0 °C |
| Damptryk | : Ingen data tilgængelige |

Arbejdspladsbrugsanvisning

Würth Trælim D3/D4 Art. nr. 0892 100 16

| | | |
|----------------------|---|----------------------------------|
| Massefylde | : | 1,09 g/cm ³ ved 23 °C |
| Vandopløselighed | : | helt blandbar |
| Viskositet, dynamisk | : | 4.000 - 8.000 mPa.s ved 20 °C |

Stabilitet og reaktivitet

| | | |
|------------|---|--|
| Stabilitet | : | Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet. |
|------------|---|--|

Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

| | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| Farlige komponenter Bemærkninger | : | Ingen farlige indholdsstoffer |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|

Grænseværdier:

Langtidsvirkninger (KRAN):

Allergi:
Kræft:
Neurotoksisitet:
Reproduktion:

Transportoplysninger

ADR
Ikke farligt gods

IMDG
Ikke farligt gods

Andre oplysninger

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Klæbestof

Må ikke bruges til:

Afdeling:

Fabrik:



Arbejdspladsbrugsanvisning
Würth Trælim D3/D4 Art. nr. 0892 100 16

Produkttype:

Emballage: